

Rep.	Qté	Description	Poids kg	Puiss. kW	Prix de vente €
Offre principale					
100	1, 1,	<p><u>ALIMENTATEUR VIBRANT PF525</u> Largeur : 1 300 mm, Longueur : 2 735 mm Mécanisme composé de 2 vibrateurs modulaires MV2. Lubrification à graisse avec point de graissage centralisé. Plaque de réception blindée Hardox. Suspension caoutchouc.</p> <p>Moteur-IE2-11kW-230V/400V-50Hz/60Hz-IP55(TEFC)-Isolation classe F-S1 service Transmission cardan et poulies courroies SPB Console moteur Colisage transport routier</p> <p>Peinture Machine Standard beige Metso</p>	2 034	11	29 000
110	1, 1,	<p><u>SCALPEUR VG527-3V</u> Largeur : 1 300 mm, Longueur : 2 795 mm Mécanisme composé de 2 vibrateurs modulaires MV2. Lubrification à graisse avec point de graissage centralisé. 2 nappes de barreaux grizzly. Suspension caoutchouc.</p> <p>Barreaux Grizzly E=75 mm Second étage grille métallique 30 mm</p> <p>Transmission cardan et poulies courroies SPB Console moteur</p> <p>Moteur-IE2-15kW-230V/400V-50Hz/60Hz-IP55(TEFC)-Isolation classe F-S1 service</p> <p>Colisage pour transport routier Peinture machine : standard beige Metso</p>	4 180	15	53 000
120	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	<p><u>BROYEUR A PERCUSSION NP1415</u> Ensemble de base Percuteur en manganèse Blindage d'écran en manganèse Blindages Bâti en 400HB (épaisseur:30mm) avec le complément blindage sans le troisième écran.</p> <p>Réglage avec assistance hydraulique Centrale hydraulique (380-400 Volts-50Hz)</p> <p>Sans troisième écran</p> <p>Poulies réceptrices Dia.900mm 10SPC avec moyeu Poulies motrices Dia.280mm SPC10 (33m/s avec un moteur de 1480 tr/min) Jeu de 10 courroies SPC (longueur:8000mm)</p> <p>Bac de rétention d'huile</p> <p>Potence avec palan électrique (380Volts-50Hz) Ensemble verrouillage portes (électrique)</p>	24 755	0	185 000

	1,	Emballage routier			
	1,	Peinture machine : standard beige Metso			
	1,	Sans tôlerie d'alimentation			
		Sans tôlerie d'évacuation			
		Sans carter de transmission			
		Sans glissières moteurs			
120	1,	<u>MOTEUR</u>	1 216	200	8 260
	1,	Moteur électrique IE3 court-circuit 200 kW			
9 200	1,	<u>MONTAGE MECANIQUE HORS PRESTATIONS METSO</u>	0	0	0
	1,	Non chiffré			
9 210	1,	<u>ASSISTANCE AU MONTAGE MECANIQUE</u>	0	0	0
9 250	1,	<u>MONTAGE ELECTRIQUE HORS PRESTATIONS METSO</u>	0	0	0
	1,	Non chiffré			
9 220	1,	<u>SUPERVISION DE MISE EN ROUTE MECANIQUE</u>	0	0	5 000
9 400	1,	<u>TRANSPORT : DAP La Ville aux Dames (37)</u>	0	0	4 000
	1,	Hors déchargement			
		TOTAL Offre principale	32 185	226	284 260
		Option			
		Centrale de graissage automatique			2 900